

Cette peinture brillante, à l'aspect "Argent", est destinée à la rénovation et la protection des supports métalliques ferreux ou non ferreux correctement préparés. Cette peinture convient aussi sur supports bois, plâtre, carton... Sa formulation spéciale "RUSTOL Technology" bénéficie de l'expertise OWATROL : protection antirouille renforcée et isolante en profondeur jusqu'au métal sain.

#### Application :

- S'applique au pinceau en 2 couches fines sur fonds secs, exempts de rouille, de poussière, de graisse.
- Séchage rapide : sec au toucher : 6 heures  
2<sup>ème</sup> couche : après 24 heures
- Nettoyage des outils : au CR10 Oxi ou White Spirit.

#### Recommandations :

- Bien mélanger avant emploi.
- Température d'application : entre 10 et 25°C.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- Éliminer, par simple ponçage, les anciennes peintures non-adhérentes.
- Sur surfaces oxydées, éliminer les écailles de rouille instables par grattage ou sablage puis traiter le support avec notre DESTRUCTEUR DE ROUILLE afin d'optimiser la tenue de la peinture.
- Renforcement en extérieur avec le VERNIS PROTECTION Oxi.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Bien aérer la pièce après application.

Conçu et fabriqué en France par **DURIEU SA**  
2 bis rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - FRANCE  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - [www.oxi-peintures.com](http://www.oxi-peintures.com)



OX511  
09-20



# Oxi



## PEINTURE

# ARGENTURE

## SUPPORTS

## FER BOIS PLÂTRE CARTON

### ULTRA RÉSISTANTE LONGUE TENUE ANTIROUILLE

#### SÉCURITÉ

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Éliminer le contenu / récipient dans une déchetterie. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide avec son étiquette dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient au max 450g/l de COV.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

OXARGE.125

