

Oxi

MURS & PLAFONDS MONOCOUCHE

OPACIFIANT
96%



Sec au
toucher
30mn

2^{ème}
couche
2h

Nettoyage
à l'eau

15L
130 à 150m²

Peinture blanche monocouche destinée à rénover et à peindre les murs et les plafonds dans toutes les pièces de la maison : chambres, séjours, salles à manger... Elle s'applique en intérieur sur plâtres, plaques de plâtre cartonnées, bois, ciment, toiles de verre, papiers à peindre... Formulation très opacifiante et couvrante, donne un blanc profond sans trace de reprise. Formule à base d'eau, sans odeur de solvant.

Application :

- Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré.
- Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage.
- Dépolir les supports très lisses, les anciennes peintures par léger ponçage.
- Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Pour une protection optimale, les supports non peints pourront recevoir 2 couches fines.
- Diluer la 1^{ère} couche jusqu'à 10% d'eau pour que la peinture pénètre bien les supports. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.
- Outils : pinceau, rouleau à poils mi-longs ou pistolet professionnel.
- Séchage rapide : sec au toucher : 30 minutes
2^{ème} couche : après 2 heures
sec et dur : après 24 heures
- Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conçu et fabriqué en France par DURIEU SA
2 bis rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - FRANCE
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - www.oxi-peintures.com



OX131 10-21

Made in France

Emb. 59349

Produit usagé à rapporter en point de collecte séparé. Élimination principale en déchetterie.

ACIER RECYCLABLE

Recommandations :

- La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- Les enduits de ciment ou bétons neufs devront avoir quelques mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée ou d'un shampoing ciment, suivi d'un rinçage parfait.
- Sur supports neufs ou bruts et sur supports spéciaux (fers, bois résineux, plastiques, etc...) appliquer une sous-couche Oxi appropriée.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Craint le gel au stockage.

SÉCURITÉ

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE; GIUTARAL. Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient au max 10g/l de COV.

