

Cette sous-couche blanche mate est destinée à préparer et durcir les supports poreux neufs ou anciens, avant l'application d'une finition décorative. Bloque la porosité et limite la consommation de la peinture de finition. La sous-couche s'applique parfaitement sur le bois, le plâtre, les plaques de plâtre, le ciment... La sous-couche s'utilise en intérieur dans toutes les pièces de la maison. Excellent pouvoir couvrant pour masquer les imperfections et les défauts d'aspects, ce qui permet d'obtenir une finition irréprochable.

Application :

- Le support doit être sain, propre, sec.
Supprimer les particules friables par grattage, ponçage ou brossage.
- Les ciments, enduits et bétons neufs doivent avoir quelques mois de séchage.
- La sous-couche s'applique généralement en 1 couche. Une seconde couche peut parfois être nécessaire en cas de support très absorbant.
- Diluer éventuellement jusqu'à 10% d'eau pour que la sous-couche pénètre bien les supports.
- Recouvrable par toutes peintures classiques microporeuses (monocomposant) ou revêtements décoratifs (sauf vinyle et plastique qui ne laissent pas l'humidité s'échapper).
- Outils : pinceau, rouleau à poils mi-longs ou pistolet professionnel.
- Séchage rapide : sec au toucher : 30 minutes
recouvrable : après 4 heures
- Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.



Recommandations :


- La sous-couche est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- Avant d'appliquer une peinture de finition, effectuer un léger ponçage avec un papier de verre grain 240 et dépoussiérer.
- La sous-couche s'applique uniformément sans vouloir blanchir immédiatement car sa blancheur se révélera lors du séchage. Ne pas chercher à masquer complètement le support, ce sera le rôle de la peinture de finition.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Craint le gel au stockage.

SÉCURITÉ

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE; GLUTARAL. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30g/l (2010).
Ce produit contient au max. 5g/l de COV.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conçu et fabriqué en France par **DURIEU SA**
2 bis rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - FRANCE
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - www.oxi-peintures.com

OX1024V 02-21
Made in France
Emb. 59349

