

Vernis incolore brillant destiné à protéger les métaux bruts ou peints. Préconisé en intérieur et en extérieur pour recouvrir et préserver l'aspect des peintures effet métal (dorure, argenture, cuivre, bronze, aluminium) et autres peintures décoratives. Protège directement les métaux nus, non rouillés, et conserve leur aspect brut. Résiste à l'humidité, protège contre la corrosion.

Application:

- Le support doit être sec, propre et dépoussiéré.
- Sur métaux bruts, éliminer la rouille par sablage ou brossage et dégraisser avec un solvant puissant.
- Le vernis s'applique en 2 couches fines.
- Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.
- Outils : pinceau ou rouleau laqueur.
- Séchage : sec au toucher : 4 heures
2^{ème} couche : après 12 heures
- Nettoyage des outils : diluant universel CR10 Oxi ou White Spirit.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



OX685
11-2018



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
ANTIROUILLE
INCOLORE

VERNIS PROTECTION

SUPPORTS

FER
ACIER
FONTE
MÉTAUX

Recommandations:

- Vernis prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant utilisation afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage du vernis.
- S'applique sur peintures monocomposantes, parfaitement sèches (8 jours mini).
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Bien aérer la pièce après application.

SÉCURITÉ

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Éliminer le contenu / récipient dans une déchetterie. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/l (2010).
Ce produit contient au max 450g/l de COV.



Conçu et fabriqué en France par DURIEU SA
2 bis rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - FRANCE
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - www.oxi-peintures.com

