



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CERTIFICAT ACERMI **N° 02/018/052 - Édition 28** **Licence n° 02/018/052 - Edition 28**

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version C du 01/07/2023 de la Certification des matériaux isolants thermiques,
According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made mineral wool products Rules revision C from 2023-07-01 for thermal insulation materials

la société :
the company:

Raison sociale : **SAINT GOBAIN ISOVER**

Company:

Siège social : **Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris 92400 Courbevoie - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales

Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the products named as the following commercial references

IBR REVÊTU KRAFT - IBR CONTACT - IBR PHONIC KRAFT - IBR PHONIC CONTACT

et fabriqués par les usines de : Chalon sur Saone - France (71)

Production plants: Chemillé - France (49)

Lucens - Suisse

Orange - France (84)

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given from page 2.

et pour les usages figurant en annexe USAGES VISÉS du présent certificat.

Uses are given in Intended uses appendix.

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale et la norme EN 13162:2012+A1 : 2015.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made mineral wool products and the standard EN 13162:2012+A1:2015.

Ce certificat a été délivré le 03 mai 2024 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.

This certificate was issued on may 03th 2024 and is valid until december 31th 2026, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.

Pour le Président
É. CRÉPON

F. RASSE

Pour le Secrétaire
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

The validity of the certificate can be checked by consulting the database at www.acermi.com

Révision du certificat n° 02/018/052 Édition 27, délivré le 01 janvier 2024

Revision of certificate n° 02/018/052 Edition 27, issued on january 01st 2024



CERTIFICAT ACERMI
N° 02/018/052 - Édition 28
Licence n° 02/018/052 - Edition 28
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_p = 0.040$ W/(m.K)

Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - Thermal resistance										
Épaisseur (mm)	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
R (m².K/W)	1,10	1,25	1,35	1,50	1,60	1,75	1,85	2,00	2,10	2,25	2,35
Épaisseur (mm)	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
R (m².K/W)	2,50	2,60	2,75	2,85	3,00	3,10	3,25	3,35	3,50	3,60	3,75
Épaisseur (mm)	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205
R (m².K/W)	3,85	4,00	4,10	4,25	4,35	4,50	4,60	4,75	4,85	5,00	5,10
Épaisseur (mm)	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260
R (m².K/W)	5,25	5,35	5,50	5,60	5,75	5,85	6,00	6,10	6,25	6,35	6,50
Épaisseur (mm)	280	300	320	340	360	380	400	-	-	-	-
R (m².K/W)	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	-	-	-	-

RÉACTION AU FEU : Euroclasse F

Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T1
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr4
Capacité Thermique Massique	840 J(Kg.K)
Transmission de vapeur d'eau	Z=0,1



CERTIFICAT ACERMI
N° 02/018/052 - Édition 28
Licence n° 02/018/052 - Edition 28
USAGES VISÉS

Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Les usages sont attribués en considérant le produit individuel. Les applications constituées de produits multiples (ou lits multiples) doivent être réalisées selon les exigences des documents de mise en œuvre. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables, et à la réglementation en vigueur.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Sols et Planchers	Isolation des combles par panneaux ou rouleaux en laines minérales manufacturées	IBR REVÊTU KRAFT	
		IBR CONTACT	
		IBR PHONIC KRAFT	
		IBR PHONIC CONTACT	
	Isolation entre solives de plancher bois	IBR REVÊTU KRAFT	
		IBR CONTACT	
		IBR PHONIC KRAFT	
		IBR PHONIC CONTACT	