



Ribbon 25m : Bandeau LED IP65 32.000 lumens.  
Avec enrouleur, 25 mètres



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Colour box</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>



## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nom du produit:	ST925
Alimentation:	220V AC
Alimentation fournie:	YES
Type d'alimentation:	POWER CABLE
Source lumineuse:	2835 SMD LED
Puissance (W):	305
Consommation (W):	305
Lumen:	32000
Degrés Kelvin (température lumière):	4000K
Indice de rendu des couleurs :	>90.4
Type de faisceau:	DIFFUSE
Angle du faisceau:	120
Durée de vie des LED (heures):	30000 HRS
Materiau:	PLASTIC - OTHER
Dimmable:	NOT DIMMABLE
Classe isolation:	II
Longueur du câble d'alimentation (cm):	150
Cable:	H07RN-F 3x1.5mm <sup>2</sup>
Couleur:	BLACK
Interrupteur:	NO
Degré de protection (IP):	IP65
Courant de fonctionnement (A):	8,3-9,1
Fiche:	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Température de fonctionnement (°C):	-10°C + 40°C
Garantie:	2 YEARS
Largeur du produit (mm):	300
Profondeur du produit (mm):	200
Hauteur du produit (mm):	400
Poids net (Kg):	5,029
Classe énergétique 2021:	F
Longueur de câble (m):	25

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG**

Très lumineux : le bandeau peut être installé n'importe où en un instant. Une fois déroulé, il s'allume : 32.000 lumens de lumière (305W) éclairent le chantier. L'entrepôt, le jardin.... C'est une lumière très puissante. Emballé sur son enrouleur pratique, il mesure 25 mètres de long et est très facile à transporter et à ranger. ATTENTION : il est nécessaire de dérouler complètement la bande lors de l'utilisation ! Étanchéité IP65 : il est protégé des projections d'eau. Lorsqu'il pleut, la lampe fonctionne normalement. Idéal pour le chantier mais aussi pour toutes les activités extérieures comme les marchés, les stands, les fêtes en plein air, les situations d'urgence... Robuste : il ne craint pas les températures : de -10° à +40°C il fonctionne facilement. Lumière naturelle 4000K. Le câble d'alimentation mesure 1,5 mètres de long et est équipé d'une fiche européenne CEE 7/7 (Schuko).

**DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN**

<b>Type d'emballage:</b>	Colour box
<b>ITF MASTER:</b>	18003910114439
<b>DEEE (France uniquement):</b>	0.71
<b>Etiquette énergétique 2021:</b>	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/ST925.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/ST925.jpg</a>
<b>Lien vers la base de données Eprel ::</b>	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1989944">http://eprel.ec.europa.eu/qr/1989944</a>

