



Le rouleau de laine de référence à avoir en stock pour les combles aménagés. Il s'adapte à tous les types de charpentes !

## ISOCONFORT 35 REVÊTU KRAFT

Rouleau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face



### Bénéfices

**PERMET DE BÉNÉFICIER DES AIDES FINANCIÈRES EN UNE SEULE COUCHE DE 220 MM : R = 6,25 m<sup>2</sup>.K/W**

- Performances acoustiques garanties
- Confort thermique en hiver comme en été

### SEMI-RIGIDITÉ ET TENUE MÉCANIQUE

- Manipulation aisée par une seule personne grâce à la semi-rigidité du rouleau
- Rigide et souple à la fois, il s'adapte à tous les types de charpentes

### CONFORT DE POSE

- Une laine douce au toucher, facile à découper et à manipuler
- Prise de mesures et découpe simplifiées par le quadrillage sur le revêtement kraft

### UN LIANT 100% BIOSOURCÉ

- Liant issu des industries céréalière et sucrière

### Solutions

Isolation entre fermettes

Isolation sous chevrons en une couche

Isolation entre et sous chevrons

Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation en deux couches

## Description

Conductivité Thermique	0,035 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T2
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7,0
Classe de compressibilité (20kPa à 80°C)	0,1 m <sup>2</sup> .h.Pa/mg
Certificat Acermi	05/018/408
Numéro de la DoP	0001-10

## Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité *
85092	160,00	4,55	1,2	3,7	1,00	30	30,00	133,20	A
85094	180,00	5,1	1,2	3,3	1,00	30	30,00	118,80	B
85494	200,00	5,7	0,6	3	2,00	60	30,00	108,00	A
85093	200,00	5,7	1,2	3	1,00	30	30,00	108,00	A
65155	220,00	6,25	0,6	2,8	2,00	48	24,00	80,64	A
65157	220,00	6,25	1,2	2,8	1,00	24	24,00	80,64	A
85727	240,00	6,85	1,2	2,6	1,00	24	24,00	74,88	A
16793		6,85	1,2	2,6		18		56,16	A
68643	260,00	7,4	1,2	2,4	1,00	24	24,00	69,12	A
65178	280,00	8	1,2	2	1,00	24	24,00	57,60	A
12277	300,00	8,55	1,2	2	1,00	24	24,00	57,60	A

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palette bois banderolée.

## Info-tri du produit

