

LOCTITE

Colle epoxy Metal 25ml



DESTINATIONS

Collage rapide sur du métal

Réparation rapide de fuite et de fente dans les conduites d'eau.

Cette colle convient aussi pour beaucoup d'autres matériaux, tels que le bois, la pierre, le verre, le plastique (hors PP, PE, PTFE...)

MISE EN ŒUVRE

Surface de préparation : Les surfaces à coller doivent être sèches et dépourvues de saleté et de graisse.

Appuyez sur le piston de la seringue, déposez les 2 composants dans un récipient adapté et mélangez avec une spatule jusqu'à ce que vous obteniez une couleur uniforme.

Application du produit : appliquez et étalez le mélange des deux composants sur l'une de deux surfaces et assemblez-les.

Le temps d'application maximal est de 4 minutes après avoir mélangé (à 20-25 degrés)

CONDITIONNEMENT

Pattex Epoxy Liquide Métal est conditionné sous forme de seringue de 25ml/28g. Durée de conservation : **18 mois**.

CARACTERISTIQUES

- collage rapide pour métal
- ne coule pas
- résiste à l'eau, l'huile et aux solvants

Avant séchage :

Technologie Metal Epoxy Hautes performance

Couleur Gris métallique

Poids spécifique 1.3g/ml

Pendant le mélange et le séchage :

Temps d'application Maximum 4 minutes après avoir mélangé

Temps de correction 5 mn après application

Temps de séchage Le collage peut être sollicité après 2H. Le temps de séchage définitif est de 24h

Précaution d'emploi

Utilisez de l'éthanol ou tout autre type de solvant pour nettoyer les restes du produit avant qu'ils durcissent.

Une fois que les restes du produit ont durci, ils peuvent seulement être enlevés mécaniquement.

HENKEL France SAS

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

Elimination des déchets

