

TOYAKO



GAIN
DE PLACE

S'ADAPTE À
VOS BESOINS

SIMPLE
À INSTALLER
ET À UTILISER

GAIN DE PLACE / INTÉGRATION

- Ultra compact : moins de 30cm de profondeur
- Installation à la verticale comme à l'horizontale
- En option cache – raccord : hauteur 32 cm

ÉCONOMIES À L'USAGE

- Mode absence et activation du mode hors gel
- Mode eco+ : allie confort et économies en adaptant la production d'eau chaude en fonction de votre rythme de vie sans aucun réglage

SIMPLE ET PRATIQUE À UTILISER

- S'adapte aux fixations de votre ancien chauffe-eau
- Molette permettant le réglage de la température en façade
- Témoin de douche « shower ready » : 1^{ère} douche disponible en 50 minutes
- Branchement permanent sur disjoncteur 20A : pour ne pas manquer d'eau chaude

PROTECTION ANTI CALCAIRE

- Résistance stéatite protégée du tartre par un fourreau, simple à remplacer, sans vider la cuve

FORMAT FAMILIAL

- Toyako 40L, jusqu'à 2 douches d'affilée
- Toyako 65L, jusqu'à 3 douches d'affilée
- Toyako 80L, jusqu'à 4 douches d'affilée

TOYAKO

| | 40L | 65L | 80L |
|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Besoin | | | |
| Référence | 333 004 | 333 005 | 333 006 |
| Protection (anode) | Magnésium | | |
| Résistance | Stéatite | | |
| Puissance (W) | 1500 | | |
| Temps de chauffe | 2h02 | 3h18 | 4h04 |
| V40 (1 chauffe complète) | 73L | 120L | 141L |
| Classe Energétique | B | | |
| Raccord | Plastique | | |
| Poids à vide (kg) | 25 | 33 | 38 |
| Hauteur (mm) | 765 | 1090 | 1300 |
| Diamètre (mm) | 490 | 490 | 490 |
| Profondeur (mm) | 290 | 290 | 290 |

NOTICE D'UTILISATION & QUICKSTART D'INSTALLATION

Jauter
TOYAKO CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PLAT

SÉCURITÉ
En réinitialisant les condensateurs, les données relatives à votre appareil sont effacées. Si vous avez des questions, contactez votre revendeur.

CONTENU DU COLIS
Chauffe-eau plat, Câble de puissance, Notice, Plaque de montage, Chauffe-eau.

ACCESSOIRES
Vidéo, Câble de montage, Plaque de montage, Plaque de montage, Plaque de montage.

INSTALLATION
1. Vérifier pour les conditions d'usage et les températures. Utiliser des matériaux adaptés à votre zone et au poids de votre chauffe-eau. Vérifier l'état de la zone d'installation.

Vertical mural
1. Débrancher le câble de puissance et laisser sécher pendant 24 heures.

Horizontal mural
1. Fixer fermement l'écran support sur le mur à l'aide de vis adaptées.

TEMPERATURES DE CHAUFFAGE

| Température de l'eau froide (°C) | Température de l'eau chaude (°C) | Temps de chauffe (h) |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 10 | 40 | 2h02 |
| 15 | 40 | 2h10 |
| 20 | 40 | 2h18 |
| 25 | 40 | 2h26 |
| 30 | 40 | 2h34 |
| 35 | 40 | 2h42 |
| 40 | 40 | 2h50 |
| 45 | 40 | 2h58 |
| 50 | 40 | 3h06 |
| 55 | 40 | 3h14 |
| 60 | 40 | 3h22 |
| 65 | 40 | 3h30 |
| 70 | 40 | 3h38 |
| 75 | 40 | 3h46 |
| 80 | 40 | 3h54 |
| 85 | 40 | 4h02 |
| 90 | 40 | 4h10 |
| 95 | 40 | 4h18 |
| 100 | 40 | 4h26 |

TEMPERATURES DE CHAUFFAGE

| Température de l'eau froide (°C) | Température de l'eau chaude (°C) | Temps de chauffe (h) |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 10 | 50 | 1h54 |
| 15 | 50 | 1h58 |
| 20 | 50 | 2h02 |
| 25 | 50 | 2h06 |
| 30 | 50 | 2h10 |
| 35 | 50 | 2h14 |
| 40 | 50 | 2h18 |
| 45 | 50 | 2h22 |
| 50 | 50 | 2h26 |
| 55 | 50 | 2h30 |
| 60 | 50 | 2h34 |
| 65 | 50 | 2h38 |
| 70 | 50 | 2h42 |
| 75 | 50 | 2h46 |
| 80 | 50 | 2h50 |
| 85 | 50 | 2h54 |
| 90 | 50 | 2h58 |
| 95 | 50 | 3h02 |
| 100 | 50 | 3h06 |

TOYAKO GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Jauter
Tout le confort sans effort