




VERNIS PROTECTION

Révision 3
du 04.12.17

Destination	Nettoyage des outils	Séchage	Matériel d'application
	 Diluant OXI ou White Spirit	 4 heures	 Pinceau Pistolet

Définition :

Vernis incolore brillant, destiné à protéger les métaux bruts ou peints.
Préconisé en intérieur et en extérieur pour recouvrir et préserver, l'aspect des peintures effet métal (dorure, argenture, cuivre, bronze, aluminium) et autres peintures décoratives.
Protège directement les métaux nus, non rouillés, et conserve leur aspect brut.
Résiste à l'humidité, protège contre la corrosion.

Application :

Application :

S'utilise sur supports secs, propres et dépoussiérés.

Sur métaux bruts, éliminer la rouille par sablage ou brossage et dégraisser avec un solvant puissant.

S'applique facilement au pinceau ou au pistolet en 2 couches fines.

Séchage : au toucher : 4 heures

2ème couche : 12 heures

Nettoyage et dilution : diluant universel CR10 Oxi ou White Spirit.

Application :

Bien mélanger avant emploi. Ne pas diluer.

Température d'application : entre 10 et 25°C.

Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), en cas de risque de pluie ou d'humidité.

S'applique sur peinture parfaitement sèche (8 jours mini).

Bien refermer le couvercle après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



VERNIS PROTECTION

Révision 3
du 04.12.17

Caractéristiques :

DENSITE	0,88 – 0,90		
VISCOSITE	4 – 5 poises		
ASPECT	Incolore brillant		
ODEUR	Solvant	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		4 heures	12 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-25° C , sans humidité		
RENDEMENT	8 à 10 M ² au litre		
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant universel CR10 ou White spirit		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau ou pistolet		

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient au max 450g/l de COV.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité :

Conserver hors de la portée des enfants.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.