

# GANTS ANTICOUPURE ETANCHE



Maj 03/2019

## DESCRIPTIF :

- Gant 5 doigts, support tricoté fibres HPPE
- Double enduction nitrile et mousse de nitrile
- Coloris : bleu / noir
- Tailles disponibles : 8-9-10
- Conditionnement : avec cavalier de suspension

## UTILISATION :

- Gants de manutention générale protégeant des risques de coupure
- Protection mécanique limitée à la paume de la main.
- Ne pas utiliser contre les risques chimiques et les risques thermiques.

## CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien préconisé.
- Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption.

## NORMALISATION CE :

- Gants homologués suivant les normes EN420 : 2003 (exigences générales), et EN388 : 2016 (risques mécaniques).
- Niveaux de performance :



EN388 : 2016  
4X42B

- 4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- X Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 2 Résistance à la perforation (4 niveaux)
- B Résistance à la coupure (TDM) en newtons (niveau A à F)

Référence	Tailles	Gencod
X20500320C	8	3355140547685
X20500321C	9	3355140547692
X20500322C	10	3355140547708