

MASQUES ANTI-POUSSIÈRES

FFP2 SOUPAPE

Réf : X190105C



Maj 07/19

DESRIPTIF :

- Demi-masques jetables moulés en fibres non tissés, assurant un grand confort d'utilisation grâce à leur faible poids. La soupape d'expiration apporte un confort à l'expiration
- La forme unique du masque, préformé, permet de ne plus utiliser de pince nez métallique. Ce procédé apporte davantage de confort et de fiabilité (étanchéité).
- Sans latex, sans agrafe (permet d'éviter les irritations de la peau)
- Sangle élastique
- Taille universelle

UTILISATION :

- Pour les travaux en ambiance très poussiéreuse (ponçage, meulage) avec des poussières moyennement toxiques .
- Exemple de poussières de classe FFP2 : fumées légères de soudure, poussières de métaux non ferreux (inox, cuivre, aluminium), et poussières de bois exotiques, brouillards d'huile.

NORME CE :

- Ces masques sont conformes à la norme : EN149 : 2001 + A1 : 2009.
- NR : Non Réutilisable, et D : réussit le test de 8h au colmatage : garantit le même confort respiratoire pendant 8h (pas de résistance à la respiration).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne protègent pas contre :

- Les poussières de métaux ferreux toxiques : cuivre, aluminium, amiante,...
- Les poussières très fines.
- Les gaz et vapeurs tels que les peintures ou solvants (utiliser le kit respiratoire spécial peintures et vernis).

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
Pas de substance contenue dans le masque pouvant amener des allergies.

PROTECTION	FFP2 SOUPAPE	Code barre	3355140541942
Dimensions emballé	13,5 x 23 x 13,5 cm	Dimensions colis	69 x 41,5 x 28,5 cm
Poids emballé	22,4 g	Poids colis	5,8 Kg
Conditionnement	BOITE DE 12 MASQUES	Colisage	20 boîtes



3 55 14 0 54 19 4 2